

Sika® Rojo / Sika® Blanco

Pintura protectora de alta calidad para sistemas de impermeabilización asfálticas.

Descripción	Pinturas emulsionadas en agua con base en resina acrílica estirenada, pigmentadas, elásticas, de baja viscosidad.	
Usos	Como recubrimiento protector y acabado de alta calidad en impermeabilizaciones asfálticas.	
Ventajas	■ Por su baja viscosidad permite su aplicación por medio de aspersor de baja presión. ■ Es de gran resistencia a la intemperie y su color permanece con el tiempo. ■ No pierde su elasticidad y tiene alta reflectividad (blanco) a los rayos solares, lo que protege de la acción degradante a los materiales cubiertos con esta pintura.	
Modo de empleo	Preparación de la superficie La superficie asfáltica deberá estar limpia, seca, libre de agua o solventes.	
	Preparación del producto El Sika Rojo ó Sika Blanco viene listo para su uso. Mezclar el producto antes de la aplicación.	
Aplicación	■ La aplicación se puede hacer con aspersor de baja presión, brocha de pelo o rodillos, cubriendo toda el área a tratar en una sola mano y con el rendimiento indicado. ■ La limpieza de herramientas se efectúa con agua cuando el producto está aún fresco, el material endurecido se remueve con Sika Limpiador.	
Rendimiento	Cuando se aplica sobre sistemas de impermeabilización asfáltica, cubre de 3 a 4 m ² /l. (Consumo aprox. 0.25 – 0.33 lts/m ²).	
Datos Técnicos	Colores:	Rojo, Blanco.
	Densidad:	1.2 kg/l
	Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C
Precauciones	■ No se use diluido sobre superficies asfálticas. ■ Para la aplicación de la capa protectora final, Sika Rojo o Sika Blanco, en sistemas de Impermeabilización asfáltica, el tiempo de espera es de 2 a 4 días para el secado total de las capas asfálticas.	

Medidas de Seguridad

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir en seguida al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y consultar cuanto antes al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco.

Advertencia

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 Sika
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

