GUARDQUIM THERMO VAP HI GUARDQUIM THERMO VAP CI

RECUBRIMIENTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR DE AISLAMIENTOS TERMICOS. ALTO DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM THERMO VAP HI es un recubrimiento bituminoso impermeable emulsionado en agua para la protección de aislamientos térmicos de superficies calientes.

USOS

- Se emplea para proteger materiales aislantes en sistemas calientes.

VENTAJAS

- Tiene buena resistencia química y a la abrasión, no escurre con temperaturas altas.
- Permite la salida del vapor de agua.
- Forma una película flexible que no se cuartea con los cambios de temperatura.

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM THERMO VAP HI se aplica con brocha o equipo de aspersión sobre superficies limpias y secas. Procurando aplicar dos capas cubriendo perfectamente el área a tratar.

NOTA: Sobre materiales aislantes a base de silicato de magnesio y calcio es conveniente aplicar una mano uniforme de **IMPERCOAT PRIMARIO SL**, antes de aplicar el **GUARDQUIM THERMO VAP HI**.

RENDIMIENTOS

El **GUARDQUIM THERMO VAP HI** rinde de 1.5 m2/lt. a una capa.

PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM THERMO VAP HI** se surte en:

* Tambores de 200 lts. * Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION
APARIENCIA	----------	PASTOSO
COLOR	----------	CAFE OBSCURO
VISCOSIDAD CASTOR SEAVERS	NES-M0084	14 - 16 Seg
DENSIDAD	ASTM D -1475	1.1 - 1.13 g/cc.
pH	ASTM E -70	9.5

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En su envase original y cerrado, el **GUARDQUIM THERMO VAP HI** conserva sus propiedades durante 6 meses.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM THERMO VAP CI es un recubrimiento bituminoso impermeable, formulado a base de asfaltos y solventes de la más alta calidad, que al ser aplicado forma una película de alta flexibilidad que

USOS

- Se emplea para proteger materiales aislantes en sistemas fríos.

VENTAJAS

- Tiene buena resistencia química y a la abrasión, no escurre con temperaturas alta.
- Forma una película flexible que no se cuartea con los cambios de temperatura.

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM THERMO VAP CI se aplica con llana dentada o equipo de aspersión para alta viscosidad sobre superficies limpias y secas. Procurando aplicar dos capas para cubrir perfectamente el área a tratar.

NOTA:

· Sobre superficies porosas es recomendable aplicar previamente una mano de uniforme de IMPERPRIM SL, antes de aplicar el **GUARDQUIM THERMO VAP CI**.

· El **GUARDQUIM THERMO VAP CI** no se debe usar en contacto directo con espuma rígida de poliestireno.

RENDIMIENTOS

El **GUARQUIM THERMO VAP CI** rinde de 1.5 m2/lt. a una capa.

PRESENTACIÓN

El **GUARDQUIM THERMO VAP CI** se surte en:

* Tambores de 200 lts. * Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE

En su envase original y cerrado, el **GUARDQUIM THERMO VAP CI** conserva sus propiedades durante 6 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V, Alborada No. 136 10°piso, Colonia Parques del Pedregal, Del. Tlalpán, México D.F., C.P. 14010. Planta: Tecamac, Edo de Méx, Tel. 01-779-796-2220 Fax. 01779-7963542. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737-8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com.mx

GARANTIA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.